Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

KONTEX® KSK Bauabdichtung

Referenz Nr Leistungserklärung: 2014001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   KONTEX® KSK Bauabdichtung

2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß anwendbarer harmonisierter technischer Spezifikation(en):
   Kaltselbstklebendes Polymerbitumen auf kreuzlaminierter HDPE-Trägerfolie
   Kaltselbstklebende Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser nach EN 13969:2004 + A1:2006, Typ T

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG, Industriestraße 3-5, 32825 Blomberg

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artiekl 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   Nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 2x

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Kennnummer 0761 hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach EN 13969:2004 + A1:2006, Typ T, System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
   Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle: 0761 – CPD - 0075

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Nicht relevant

CE

Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

KONTEX® KSK Bauabdichtung

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit	Bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung	Dicht, Verfahren A: ≤ 200 mm	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C	
Zugfestigkeit Höchstzugkraft längs / quer	240 ± 40 N / 50 mm	
Dehnung längs	370 ± 100 %	
quer	320 ± 80 %	
Widerstand gegen statische Bealstung	Dicht, Verfahren B: ≥ 5 kg	
Widerstand gegen Weiterreißen	140 ± 40 N	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	Bestanden	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden	
Gefahrstoffe	Keine	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marcus Hein, Produktmanagement
(Name und Funktion)

Blomberg, 27.05.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)

CE-Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

NB 0761

14

Referenz Nr Leistungserklärung: 2014001

EN 13969:2004 + A1:2006

Kaltselbstklebendes Polymerbitumen auf kreuzlaminierter HDPE-Trägerfolie

KONTEX® KSK Bauabdichtung

EN 13969:2004 + A1:2006, Typ T

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit	Bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung	Dicht, Verfahren A: ≤ 200 mm	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C	
Zugfestigkeit Höchstzugkraft längs / quer	240 ± 40 N / 50 mm	
Dehnung längs	370 ± 100 %	
quer	320 ± 80 %	
Widerstand gegen statische Bealstung	Dicht, Verfahren B: ≥ 5 kg	
Widerstand gegen Weiterreißen	140 ± 40 N	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	Bestanden	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden	
Gefahrstoffe	Keine	