



Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

KONTEX[®] Allround Bauabdichtung EX-trem^{plus5000}

Revision: 27/05/2013

Seite 1 von 3

Referenz Nr Leistungserklärung: 2014002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
KONTEX[®] Allround Bauabdichtung EX-trem^{plus5000}
2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß anwendbarer harmonisierter technischer Spezifikation(en):
Kaltselbstklebendes Polymerbitumen auf Aluminium Trägerfolie
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KONTEX[®] Bausysteme GmbH & Co. KG, Industriestraße 3-5, 32825 Blomberg
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
**System 3
System 3 (für das Brandverhalten)**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Kennnummer 0761
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht relevant

Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

KONTEX® Allround Bauabdichtung EX-trem^{plus5000}

Revision: 27/05/2013

Seite 2 von 3

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13970:2004
Wasserdichtheit	Bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung	Dicht, Verfahren A: ≤ 800 mm	
Scherwiderstand der Fugennähte	npd	
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C	
Zugfestigkeit		
Höchstzugkraft: längs/quer	250 ± 70N / 50 mm	
Dehnung: längs/quer	80 ± 60 %	
Widerstand gegen Weiterreißen	40 ± 20 N	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	Bestanden	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 1600 ± 100	
Gefahrstoffe	Keine	

10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marcus Hein, Produktmanagement
(Name und Funktion)



Blomberg, 27.05.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)

CE-Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Revision: 27/05/2013

Seite 3 von 3



NB 0761

12

Referenz Nr Leistungserklärung: 2014003

EN 13970:2004

Kaltselbstklebendes Polymerbitumen auf Aluminium Trägerfolie

KONTEX® Allround Bauabdichtung EX-trem^{plus5000}

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13970:2004
Wasserdichtheit	Bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung	Dicht, Verfahren A: ≤ 800 mm	
Scherwiderstand der Fugennähte	npd	
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C	
Zugfestigkeit		
Höchstzugkraft: längs/quer	250 ± 70N / 50 mm	
Dehnung: längs/quer	80 ± 60 %	
Widerstand gegen Weiterreißen	40 ± 20 N	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	Bestanden	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	Bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 1600 ± 100	
Gefahrstoffe	Keine	